

## 安全作業標準

作業種類區分：刨削

單位作業名稱：木材刨削

作業方式：個人作業

使用處理材料：木板、木條

使用器具工具：自動刨木機

防護器具：護目鏡、防塵口罩

資格限制：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 操作前	1-1 檢查電線、使用設備是否正常。 1-2 工作台上應無堆積雜物。 1-3 應檢查機台上無任何損壞。 1-4 開啟電源開關及集塵設備開關			
2. 準備刨削	2-1 操作時，操作者應先調整升降台高度及設定重覆刨削指示器，而站立於機台前方位位置；切削厚度不得太於 3.2mm。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 機具運轉時，過近拿取板材 1-4 背對機台工作	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 按下開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
3. 開始刨削	3-1 木材進料時，選擇木料較平的一面靠緊台面，木料須正直的通過刨刀，不可用手拉扯，應讓材材自行自動送料進行刨削。 3-2 最大刨削高度：15.2 公分 最大刨削寬度：33 公分 最大刨削厚度：木材寬 15.2 公分以下時，可刨 0.32 公分(Max) 木材寬 33-15.2 公分間，可刨 0.16 公分(Max)	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 機具運轉時，過近拿取板材 1-4 背對機台工作	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 按下開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
4. 結束刨削	4-1 關閉電源及集塵設備開關。 4-2 將機台清理清潔。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 機具運轉時，過近拿取板材 1-4 背對機台工作	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 按下開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
圖解				