

113 學年度 電機科 新生自備手工具一覽表

項次	品名	規格	單位	數量
1	14"實用型外修工具袋 尺寸:330x230x250mm	14"實用外修型 7 袋 5 孔多用途工具包(330x230x250mm),離水材質黑色布製作,附背帶,提.背兩用。	個	1
2	指針型雙保險絲防誤測雙面 PC 板三用電錶	指針型雙保險絲防誤測雙面 PC 板三用電錶(附 NULL DCV 檔,可量測 DC±5/±25V、電容 1u~2000uF 測試、晶體.LED 8 孔座、短路蜂鳴及 10A 檔、日系電池、通過歐洲 CE 安全認證,歐姆檔位特別配置自恢復保險管,需檢送 CE 證明書影本)、錶棒雙特尖頭採鍍金且具防氧化護套、本體需附防滑、減震保護套、可擴充精準電容測試器達±3%。	台	1
3	30W 耐氧化烙鐵	30W 耐氧化烙鐵(附電木防熱套);如 Pro'sKit 8PK-S118A 或 goots KX-30 或 HAKKO 501G。	支	1
4	雙氣密環吸錫(210mm)	雙氣密環吸錫器(210mm),具雙氣密環設計,吸力 32cm-Hg,透明防滑手柄設計,替換式吸頭,如:ProKit DP-366J 或 HAKKO NO.18G。	支	1
5	雙色凸粒防滑軟柄鎳鉻鉬合金鋼一字起子	雙色凸粒防滑軟柄鎳鉻鉬合金鋼一字起子 3.2×75mm(具吊掛孔,黑頭.加硬.附磁性);如 Pro'sKit SD-201A 或 Wear no.110001 或 C.K 412-046。	支	1
6	雙色凸粒防滑軟柄鎳鉻鉬合金鋼一字起子	雙色凸粒防滑大軟柄鎳鉻鉬合金鋼一字起子#2×100mm(具吊掛孔,黑頭.加硬.附磁性);如 Pro'sKit SD-207A Wear no.87201 或 C.K 412-059。	支	1
7	雙色凸粒防滑軟柄鎳鉻鉬合金鋼十字起子	雙色凸粒防滑大軟柄鎳鉻鉬合金鋼十字起子 #2×100mm (具吊掛孔,黑頭.加硬.附磁性);如 Pro'sKit SD-207B 或 Wear no.87201 或 C.K 412-059。	支	1
8	剋鋼 6"尖嘴鉗(170mm)	剋鋼 6"尖嘴鉗(170mm)鉻釩鋼鍛造,可剪Φ1.5mm 鋼絲,省力彈片設計、TPR 防滑手柄、染黑防銹、交叉齒、省力偏芯設計;如 Pro'sKit PM-909 或 KEIBA T-346S 或 KNIPEX 2501160。	支	1
9	剋鋼 8"電工鉗(215mm)	剋鋼 8"電工鉗(215mm)鉻釩鋼鍛造,可剪Φ2.5mm 鋼絲(≤HRC45°),染黑防銹、省力偏芯設計;如 Pro'sKit PM-901 或 KEIBA P-108 或 KNIPEX 0201200。	支	1
10	強力剪剝壓線(175mm)	強力剪剝壓線鉗(175mm),可壓 Y.O 裸端子 JIS:1.25/2.0-3.5/5.5mm ² ,TPR 防滑手柄,鋼板厚 3.2mm,具止滑中心螺絲;如 Pro'sKit CP-415 或 KNIPEX 9732225 或 JENSEN 36-637。	支	1
11	5 米強磁耐摔型捲尺	5 米強磁耐摔型捲尺(附軟膠耐摔包覆)、具強磁、不反光表面處理;如 Pro'sKit。DK-2041 或 STANLEY 33-719 或 Lufkin PS3035CME。	個	1
12	840 圓孔麵包板 2T+1D	840 圓孔麵包板 2T+1D(171×64mm),ABS 底板不易短路,磷青銅 pin;如 Pro'sKit BX-4112N。	組	1
13	13 格雙開耐摔零件盒 (165×95×45mm)	13 格雙開耐摔零件盒 (165×95×45mm),PP/PE 耐摔材質,上蓋可拆卸。	個	1
14	彈簧插卡烙鐵架	彈簧插卡烙鐵架(附除錫海綿),具雙層安全隔熱功能;如 Pro'sKit 6S-2 或 goot ST-77 或 HAKKO No.607。	個	1

15	Y.O 端子迷你棘輪壓接鉗(176mm)可壓接1.25/2.0/3.5/5.5mm ² 表面染黑處理,口模採脫蠟製作,手柄防脫落設計	可壓接 1.25/2.0/3.5/5.5mm ² , 表面染黑處理,口模採脫蠟製作,手柄防脫落設計。	個	1
----	---	---	---	---